



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer: Reynders PNSY C30 PT

Unieke identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen – structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd C30.

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Producent

Houthandel Reynders NV
Kiezel 237, 2450 Meerhout
Tel. :014/30 03 06
Fax : 014/30 03 06
website : www.houthandel-reynders.be
email : info@houthandel-reynders.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

| Essentiële kenmerken | Gedeclareerde prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|---|--|
| Mechanische weerstand: buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN338 | C30 | EN 14081-1:2005 + A1:2011 |
| Brandreactieklasse | D-s2, d0 CWFT | |
| Natuurlijke duurzaamheid Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) | Grenen : 3-4 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schimmels • Insecten | Grenen : D | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Termieten | NPD | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Marineboorders | NPD | |
| Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228) | PT Type behandeling :Drenken Product :Impralit TSK40 Penetratieklasse :NP2 Retentie : 1.3 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten: Houtzwam Insecten Termieten Marineboorders | |

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Meerhout,.....
plaats en datum van uitgifte

.....
handtekening

Reynders Luc
Zaakvoerder